

LIST GWARANCYJNY

IZOLACJA PRZECIWWODNA POWIERZCHNI ODSŁONIĘTYCH SYSTEMAMI PŁYNNYJ HYDROIZOLACJI SEMPUS

Jako Suprema Tech sp. z o.o. gwarantujemy, że nasze odporne na promieniowanie UV systemy płynnych membran mogą być stosowane na powierzchniach odsłoniętych, zgodnie z kartami technicznymi i przy zastosowaniu metod opisanych poniżej.

Konieczne jest, aby przygotowanie podłoża odbyło się zgodnie z instrukcjami podanymi w kartach technicznych. Systemy te nadają się również do aplikacji na papie bitumicznej, betonie lub powierzchniach metalowych przy użyciu odpowiedniego primeru.

Okres gwarancji wynosi **3 lata**, pod warunkiem zastosowania następującego systemu:

- **Primer:** Suprema Primer 1K – zużycie ok. 0,200 kg/m²
- **Powłoka bazowa:** Suprema 1000 1K – zużycie ok. 2,00 kg/m²
- **Siatka:** geowłóknina ok. 45 g/m²

Okres gwarancji wynosi **10 lat**, pod warunkiem zastosowania następującego systemu:


- **Primer:** Suprema Primer 1K – zużycie ok. 0,200 kg/m²
- **Powłoka bazowa:** Suprema 1000 1K – zużycie ok. 2,00 kg/m²
- **Siatka:** geowłóknina 45 g/m²
- **Powłoka wierzchnia:** Suprema Top Coat 2K – zużycie ok. 0,250 kg/m²

Podczas aplikacji należy uwzględnić następujące punkty:

- Upewnić się, że powierzchnia jest czysta, sucha i wolna od pozostałości, kurzu, tłuszczu, brudu, mchu itp.
- Nie aplikować, jeśli w ciągu 6 godzin prognozowany jest deszcz.
- Nie aplikować podczas deszczu, mrozu ani gdy temperatura powietrza przy powierzchni jest niższa niż 5°C.
- Powierzchnia musi być czysta i sucha w dotyku.

SUPREMA TECH sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 62-200 Gniezno
NIP 7842525304 REGON 388459901
KRS 0000890141

Jerzy Łojek
Prezes Zarządu



SUPREMA TECH SP. Z O.O.

Adres: ul. Fabryczna 10, 62-200 Gniezno

Strona: www.suprematech.pl

E-mail: office@suprematech.pl

Tel. (+48) 61 639 47 51

NIP: 7842525304 REGON: 388459901